

# SUFsg 5001

Laboratóriumi ultrafagyasztó  
MediLine

Smart  
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	491/477 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	920/1082/1966
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	606/605/1300
energiafogyasztás év	2884 kWh
környezeti hőmérséklet	+16 °C ig +32 °C
Hőleadás	1188 kJ/h
Hőleadó rendszer	Léghűtés
hűtőrendszer	kaskád hűtés
Hűtőközeg	R 290 / R 170
Zajszint	47 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 230 V~
Hőmérsékleti tartomány	-40 °C ig -86 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	nemesacél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, 72 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	LAN (Ethernet)
Adatnaplózás	beépített, USB-port
Hűtőrendszer	statikus
Lehűtés +22 °C-ról -80 °C-ra	360
Felmelegítés -80 °C-ról -60 °C-ra / 0 °C-ra	230 / 2160
Tálcák száma / maximális száma	4 / 13
Polcok anyaga	Edelstahl
Polcok terhelhetősége	50 kg
Maximális tárolási mennyiség	200 kg
Rekeszek száma fiókonként	4
50 mm / 75 mm kryoboxok max. száma	352 / 224
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
Szondaátvezetés	2 x Ø 28 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb fix
Bruttó/nettó súly	308/254 kg
EAN	9005382236550