

LKPv 6520

Laboratóriumi hűtőszekrény
profi elektronikával
MediLine

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	602/430 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	700/830/2160
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	533/650/1550
energiafogyasztás év	497 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C
Hőleadás	300 kJ/h
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	58 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	1,8 °C / 1,0 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, 72 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	533 / 650
Polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
Fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 7 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Bruttó/nettó súly	154/128 kg
EAN	9005382196755